

Stramat Vertriebs GmbH  
Bonigstraße 25 b  
A-6973 Höchst

Fon: +43 (5578) 76276-0  
Fax: +43 (5578) 76276-4

office@stramat.com  
www.stramat.com

## Bascorep 2K Beschichtungsmasse

Artikelnummer: 44-7120-270      grau ca. RAL 7015  
19-0160-000      Pulverhärter

### Produktcharakteristik:

Bascorep ist eine lösungsmittelfreie 2K Beschichtungsmasse auf Basis von elastischen, reaktiven Acrylharzen. Die Aushärtung erfolgt über die Zugabe eines Peroxidhärter.

Bascorep zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- hohe Elastizität
- rasche Härtung / gute Haftfestigkeit
- lange Haltbarkeit
- gute Tausalzbeständigkeit

### Einsatzgebiete

#### Düninflüssige Anwendung:

Bascorep wird eingesetzt, um dauerhafte, abriebsfeste und wetterbeständige Beschichtungen zur Überbrückung von feinen Rissen oder als Ausgleich von geringen Unebenheiten zu erreichen. Straßenschächte und kleinere Schlaglöcher können mit Bascorep eingegossen bzw. ausgegossen werden.

Für diesen Zweck wird empfohlen, Bascorep mit bis zu maximal 30 % Sand zu mischen.

Ideal: Quarzsand 0,6 - 1,2 mm

Es können aber auch vorhandene Sandmischungen verwendet werden.

**ACHTUNG:** beigefügte Mischungen müssen trocken sein.

#### Anwendung als Spachtelmasse:

Bascorep wird eingesetzt, um Hindernisse (überstehende Schachtdeckel, Absätze, etc.) stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. Für diesen Zweck wird empfohlen, Bascorep mit bis zu maximal 160 % Sand zu mischen.

Ideal: Quarzsand 0,6 - 1,2 mm

Es können aber auch vorhandene Sand- oder Splittmischungen verwendet werden.

**ACHTUNG:** beigefügte Mischungen müssen trocken sein.

